

SHINE PRO - MODEL: EF3L

Flood Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:


产品图片



线图



EF3L09



EF3L16

产品描述

SHINE PRO 系列是 WAC 为高端户外照明场所设计的专业 LED 泛光灯; 精心设计了独有的外形, 全玻璃表面设计, 简洁大方、时尚美观, 更加的适合 现在及未来建筑趋势。灯具配置了隐光模组化设计; 充分融合空气动力学原理, 独创最优散热结构, 增强灯具散热性能, 延长 LED 灯具使用寿命; 可以垂直与水平方向精确角度调节, 同时灯具的头部也能 0~90° 的调整, 用心的设计了角度锁死结构, 可以锁定调节的投射方向; SHINE PRO 系列灯具具有多种尺寸以及多种角度和功率可供选择, 高显指 Ra90, 可以满足不同的照明应用解决方案。

产品特性

- 主体材质: 压铸铝合金灯体
- 光学系统: 透镜
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 垂直方向 -30-150°, 水平方向 0-355°
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: HIGH POWER
- 光源功率: 43W Max
- 光源光通量: 3000K 4800lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: MONO 2700K,3000K,4000K Ra90
RGBW W=3000K, RGBW W=4000K, RGBW W=5700K
- 光源色容差: 3 SDCM (MONO), 5 SDCM (RGBW)
- 输入电压: 220V AC
- 调光控制: ON-OFF / DMX512
- 产品重量: 约 3.5Kg, 不含包装

订购模型

Model	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EF3L09	24 24W(Max)	9	1623	EL ON-OFF 220V AC Power Supply	V 4°	27 2700K	BK Black
				ML DMX512 Dimming 220V AC Power Supply		30 3000K	
				40 4000K			

示例: EF3L09-24EL-V27BK

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2023-02-08

SHINE PRO - MODEL: EF3L

Flood Luminaires

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:

灯位号:



Model	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EF3L16	43 43W(Max)	16	2664	EL ON-OFF 220V AC Power Supply ML DMX512 Dimming 220V AC Power Supply	S 6° 1 13° 2 20° 3 30° J 8°*27°	27 2700K 30 3000K 40 4000K	BK Black

示例: EF3L16-43EL-S27BK


Model	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EF3L16	30 30W(Max)	16	1288	ML DMX512 Dimming 220V AC Power Supply	1 19° 2 29° 3 37° 5 53° F 23°X36°	F3 RGBW W=3000K F4 RGBW W=4000K F6 RGBW W=5700K	BK Black

示例: EF3L16-30ML-1F3BK


配件

Model	Item	Description	Pic	Description Dimensions
EF3L-WW1-BK	Wall Washer Visor	WW1		

配光曲线@3000K数据



型号:	EF3L09-24EL-V30BK
光束角:	4°
系统功率:	30.2W
系统光通量:	1623.4 lm
中心光强:	/
系统光效:	53.7 lm /W



型号:	EF3L16-43EL-S30BK
光束角:	6°
系统功率:	46.4W
系统光通量:	2895 lm
中心光强:	/
系统光效:	62.8 lm /W

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2023-02-08

SHINE PRO - MODEL: EF3L


Flood Luminaires

WAC LIGHTING


Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:




型号: EF3L16-43EL-130BK
光束角: 13°
系统功率: 46.4W
系统光通量: 2664.4 lm
中心光强: /
系统光效: 57.6 lm /W




型号: EF3L16-43EL-230BK
光束角: 20°
系统功率: 46.4W
系统光通量: 2951 lm
中心光强: /
系统光效: 64 lm /W




型号: EF3L16-43EL-330BK
光束角: 30°
系统功率: 46.4W
系统光通量: 2821 lm
中心光强: /
系统光效: 61.2 lm /W




型号: EF3L16-43EL-J30BK
光束角: 8°*27°
系统功率: 46.4W
系统光通量: 2959 lm
中心光强: /
系统光效: 64.7 lm /W




型号: EF3L16-30ML-1F3BK
光束角: 19°
系统功率: 37.9W
系统光通量: 1025 lm
中心光强: /
系统光效: 27 lm /W



型号: EF3L16-30ML-2F3BK
光束角: 29°
系统功率: 37.9W
系统光通量: 1038 lm
中心光强: /
系统光效: 27.4 lm /W



型号: EF3L16-30ML-3F3BK
光束角: 37°
系统功率: 37.9W
系统光通量: 1288 lm
中心光强: /
系统光效: 34 lm /W



型号: EF3L16-30ML-5F3BK
光束角: 53°
系统功率: 37.8W
系统光通量: 1022 lm
中心光强: /
系统光效: 27 lm /W